

DIGITAL LCR METRE

- ✓RS232 ARABİRİM ✓KAPASİTE ✓BOBİN ✓REZİSTANS
- ✓19999 COUNT ✓ÇİFT EKREN ✓PARALEL/SERİ ÖLÇÜM
- ✓Q/D/R FONKSİYONU ✓MIN/MAX ✓HI/LO SINIR AYARI
- ✓RELATIVE MODE ✓DATA HOLD ✓TOLERANS MODU/UYARISI



CHY 41R üstün fonksiyonlara sahip el tipi bir LCR Metredir. Standart ölçüm fonksiyonlarının yanında gelişmiş ve özel fonksiyonları ile kullanıcının ölçüm işlemi süresini en aza indirmektedir. Paralel veya seri ölçüm metodları seçilebilir, Q/D/R ölçümü yapılabilir, istenilen değerde sıfırlama yapılabilir veya okunan değer ekranda dondurulabilir. Ayrıca, tolerans değerleri girildiği zaman cihaz kullanıcıyı tolerans dışı ölçümlerde uyarabilir. Bu özel fonksiyon kullanıcıyı cihazın ekranından bağımsız kılar.

REZİSTANS

Kademe	Çözünürlük	Doğruluk
20.000Ω	0.001Ω	±1.2%+8
200.00Ω	0.01Ω	±0.8%+5
2.0000kΩ	0.0001kΩ	±0.5%+3
20.000kΩ	0.001kΩ	±0.5%+3
200.00kΩ	0.01kΩ	±0.5%+3
2.0000MΩ	0.0001MΩ	±0.5%+5
10.000MΩ	0.001MΩ	±2.0%+8

Test Frekansı: 120Hz, 1kHz

KAPASİTE

Kademe	Çözünürlük	Doğruluk
2000.0pF	0.1pF	±1.0%+5
20.000nF	0.001nF	±0.7%+5
200.00nF	0.01nF	±0.7%+5
2000.0nF	0.1nF	±0.7%+3
20.000μF	0.001μF	±0.7%+3
200.00μF	0.01μF	±0.7%+3
2000.0μF	0.1μF	±1.0%+5
20.000mF	0.001mF	±5.0%+5

Test Frekansı: 120Hz, 1kHz

ENDÜKTANS

Kademe	Çözünürlük	Doğruluk
2000.0μH	0.1μH	±2.0%+Lx/10000+5
20.000mH	0.001mH	±1.2%+Lx/10000+5
200.00mH	0.01mH	±0.7%+Lx/10000+5
2000.0mH	0.1mH	±0.7%+Lx/10000+5
20.000H	0.001H	±0.7%+Lx/10000+5
200.00H	0.01H	±0.7%+Lx/10000+5
2000.0H	0.1H	±1.0%+Lx/10000+5
20000H	1H	Belirsiz

Test Frekansı: 120Hz, 1kHz

GENEL ÖZELLİKLER

Ekran	: 4½ Digeit Aydınlatmalı LCD
Örnekleme Hızı	: 1 örnek/saniye
Besleme	: 9V Pili
Otomatik Kapanma	: 10 dakika sabit
Boyutlar	: 192 x 91 x 52 mm
Ağırlık	: 365g
Standart Donanım	: 41R PC Yazılımı Optik RS232 kablosu Test Probları Koruma Kılıfı Yedek Sigorta Kullanım Kılavuzu